**HP Designjet Z6100シリーズ**

| 製品名 | HP Designjet Z6100 | | HP Designjet Z6100ps | |
|---|---|---|---|---|
| モデル | HP Designjet Z6100<br>42インチモデル | HP Designjet Z6100<br>60インチモデル | HP Designjet Z6100ps<br>42インチモデル | HP Designjet Z6100ps<br>60インチモデル |
| 印刷方式 | サーマルインクジェット方式 | | | |
| インク | 8色(HP Vivera顔料インク:C、M、Y、Lc、Lm、Lg、Pk、Mk) | | | |
| 印刷解像度 | 最高2,400×1,200dpi | | | |
| 印刷速度 | A1サイズ写真データ(コート紙) 高速:約45秒 | | | |
| 給紙方法 | ロール紙:1本 | | | |
| 最大用紙幅 | 1,067mm | 1,524mm | 1,067mm | 1,524mm |
| 対応用紙 カット紙 | - | - | - | - |
| 対応用紙 ロール紙 | A2、A1、B1、B0、610mm、<br>914、1,067mm | A2、A1、B1、B0、610mm、914mm、<br>1,067mm、1,372mm、1,524mm | A2、A1、B1、B0、610mm、<br>914、1,067mm | A2、A1、B1、B0、610mm、914mm、<br>1,067mm、1,372mm、1,524mm |
| ロール紙径 | 芯径:50mm、外径:140mm以内 | 芯径:50mm、外径:140mm以内 | 芯径:50mm、外径:140mm以内 | 芯径:50mm、外径:140mm以内 |
| 最大用紙厚 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| マージン | ロール紙左右前後5mm | ロール紙左右前後5mm | ロール紙左右前後5mm | ロール紙左右前後5mm |
| 距離精度 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| インタフェース | 10/100/1000TX Ethernet USB2.0<br>(オプション) | 10/100/1000TX Ethernet USB2.0<br>(オプション) | 10/100/1000TX Ethernet USB2.0<br>(オプション) | 10/100/1000TX Ethernet USB2.0<br>(オプション) |
| メモリ | 標準:256MB、最大:512MB | 標準:512MB、最大:512MB | 標準:256MB、最大:512MB | 標準:512MB、最大:512MB |
| ハードディスク | 40GB | 40GB | 40GB | 40GB |
| ページ記述言語 | HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、<br>JPEG、CALS G4 | HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、<br>JPEG、CALS G4 | Adobe PostScript 3、PDF1.6、<br>HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、<br>JPEG、CALS G4 | Adobe PostScript 3、PDF1.6、<br>HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、<br>JPEG、CALS G4 |
| 内蔵フォント | - | - | 日本語2書体(リュウミンL-KL、<br>中ゴシックBBB)、欧文136書体 | 日本語2書体(リュウミンL-KL、<br>中ゴシックBBB)、欧文136書体 |
| ハードウェアRIP | - | - | Adobe PostScript 3 | Adobe PostScript 3 |
| ソフトウェアRIP | - | - | - | - |
| 環境条件 動作時 | 温度:15℃～35℃、<br>湿度:20～80%(非結露) | 温度:15℃～35℃、<br>湿度:20～80%(非結露) | 温度:15℃～35℃、<br>湿度:20～80%(非結露) | 温度:15℃～35℃、<br>湿度:20～80%(非結露) |
| 環境条件 保管時 | 温度:-25℃～55℃、<br>湿度:20～80%(非結露) | 温度:-25℃～55℃、<br>湿度:20～80%(非結露) | 温度:-25℃～55℃、<br>湿度:20～80%(非結露) | 温度:-25℃～55℃、<br>湿度:20～80%(非結露) |
| 電源 | 100～240V(±10%)、50～60Hz | 100～240V(±10%)、50～60Hz | 100～240V(±10%)、50～60Hz | 100～240V(±10%)、50～60Hz |
| 消費電力 | 動作時:350W、待機時:21W | 動作時:350W、待機時:21W | 動作時:350W、待機時:21W | 動作時:350W、待機時:21W |
| 稼動音 | 動作時:51dB(A)、待機時:38dB | 動作時:51dB(A)、待機時:38dB | 動作時:51dB(A)、待機時:38dB | 動作時:51dB(A)、待機時:38dB |
| 適合規格 | VCCIクラスA適合、<br>国際エネルギースタープログラム、RoHS | VCCIクラスA適合、<br>国際エネルギースタープログラム、RoHS | VCCIクラスA適合、<br>国際エネルギースタープログラム、RoHS | VCCIクラスA適合、<br>国際エネルギースタープログラム、RoHS |
| 標準保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 |
| 標準付属品 | インクカートリッジ、プリントヘッド、<br>メンテナンスカートリッジ、<br>プリンタドライバ<br>(Windows/Macintosh)、<br>スピンドル、76mm紙管用アダプタ、<br>スタンド、スタッカ、サンプル用紙、<br>取扱説明書 | インクカートリッジ、プリントヘッド、<br>メンテナンスカートリッジ、<br>プリンタドライバ<br>(Windows/Macintosh)、<br>スピンドル、76mm紙管用アダプタ、<br>スタンド、巻き取りリール、<br>サンプル用紙、取扱説明書 | インクカートリッジ、プリントヘッド、<br>メンテナンスカートリッジ、<br>プリンタドライバ<br>(Windows/Macintosh)、<br>スピンドル、76mm紙管用アダプタ、<br>スタンド、スタッカ、サンプル用紙、<br>取扱説明書 | インクカートリッジ、プリントヘッド、<br>メンテナンスカートリッジ、<br>プリンタドライバ<br>(Windows/Macintosh)、<br>スピンドル、76mm紙管用アダプタ、<br>スタンド、巻き取りリール、<br>サンプル用紙、取扱説明書 |
| 外形寸法<br>(幅×奥行き×高さ)/重量 | 1,970×700×1,350mm/87kg | 2,450×700×1,350mm/110kg | 1,970×700×1,350mm/87kg | 2,450×700×1,350mm/110kg |
| 出荷梱包外寸/重量 | 2,260×750×1,216mm/195kg | 2,725×750×1,361mm/256kg | 2,260×750×1,216mm/195kg | 2,725×750×1,361mm/256kg |

**HP Designjet T1100シリーズ**

| 製品名 | HP Designjet T1100 | | HP Designjet T1100ps | |
|---|---|---|---|---|
| モデル | HP Designjet T1100 24モデル | HP Designjet T1100 44モデル | HP Designjet T1100ps 24モデル | HP Designjet T1100ps 44モデル |
| 印刷方式 | サーマルインクジェット方式 | | | |
| インク | 6色（HP Vivera染料インク：C、M、Y、pK、G/HP Vivera顔料インクmK） | | | |
| 印刷解像度 | 最高2,400×1,200dpi | | | |
| 印刷速度 | A1サイズ線画データ（普通紙） 高速：約35秒 | | | |
| 給紙方法 | ロール紙：1本、カット紙：手差し | | | |
| 最大用紙幅 | 625mm | 1,118mm | 625mm | 1,118mm |
| 対応用紙 カット紙 | 210×280～625×1,676mm | 210×280～1,118×1,676mm | 210×280～625×1,676mm | 210×280～1,118×1,676mm |
| 対応用紙 ロール紙 | A2、A1、610mm | A2、A1、B1、B0、610mm、914、1,118mm | A2、A1、610mm | A2、A1、B1、B0、610mm、914、1,118mm |
| ロール紙径 | 芯径：50mm、外径：140mm以内 | 芯径：50mm、外径：140mm以内 | 芯径：50mm、外径：140mm以内 | 芯径：50mm、外径：140mm以内 |
| 最大用紙厚 | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| マージン | ロール紙：左右前後5mm、カット紙：左右前5mm後ろ17mm | ロール紙：左右前後5mm、カット紙：左右前5mm後ろ17mm | ロール紙：左右前後5mm、カット紙：左右前5mm後ろ17mm | ロール紙：左右前後5mm、カット紙：左右前5mm後ろ17mm |
| 距離精度 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| インタフェース | 10/100/1000TX Ethernet、Hi-Speed USB2.0 | 10/100/1000TX Ethernet、Hi-Speed USB2.0 | 10/100/1000TX Ethernet、Hi-Speed USB2.0 | 10/100/1000TX Ethernet、Hi-Speed USB2.0 |
| メモリ | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| ハードディスク | 40GB | 40GB | 40GB | 40GB |
| ページ記述言語 | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL3GUI | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL3GUI | Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4 | Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4 |
| 内蔵フォント | - | - | 日本語2書体（リュウミンL-KL、中ゴシックBBB）、欧文136書体 | 日本語2書体（リュウミンL-KL、中ゴシックBBB）、欧文136書体 |
| ハードウェアRIP | - | - | Adobe PostScript 3 | Adobe PostScript 3 |
| ソフトウェアRIP | - | - | - | - |
| 環境条件 動作時 | 温度：15℃～35℃、湿度：20～80%（非結露） | 温度：15℃～35℃、湿度：20～80%（非結露） | 温度：15℃～35℃、湿度：20～80%（非結露） | 温度：15℃～35℃、湿度：20～80%（非結露） |
| 環境条件 保管時 | 温度：-25℃～55℃、湿度：20～80%（非結露） | 温度：-25℃～55℃、湿度：20～80%（非結露） | 温度：-25℃～55℃、湿度：20～80%（非結露） | 温度：-25℃～55℃、湿度：20～80%（非結露） |
| 電源 | 100～240V（±10%）、50～60Hz | 100～240V（±10%）、50～60Hz | 100～240V（±10%）、50～60Hz | 100～240V（±10%）、50～60Hz |
| 消費電力 | 動作時：200W、待機時：27W | 動作時：200W、待機時：27W | 動作時：200W、待機時：27W | 動作時：200W、待機時：27W |
| 稼動音 | 動作時：44dB（A）、待機時：29dB | 動作時：44dB（A）、待機時：29dB | 動作時：44dB（A）、待機時：29dB | 動作時：44dB（A）、待機時：29dB |
| 適合規格 | VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS | VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS | VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS | VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS |
| 標準保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 |
| 標準付属品 | インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書 | インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書 | インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書 | インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書 |
| 外形寸法（幅×奥行き×高さ）/重量 | 1,262×661×391mm/47kg（本体のみ）（スタンドはオプション/スタンド量18kg） | 1,770×661×1,047mm/86kg | 1,262×661×391mm/47kg（本体のみ）（スタンドはオプション／スタンド量18kg） | 1,770×661×1,047mm/86kg |
| 出荷梱包外寸/重量 | 1,660×770×590mm/102kg | 1,965×780×780mm/123kg | 1,660×770×590mm/102kg | 1,965×780×780mm/123kg |

**HP Designjet T610シリーズ**

| 製品名 | HP Designjet T610 | |
|---|---|---|
| モデル | HP Designjet T610 24モデル | HP Designjet T610 44モデル |
| 印刷方式 | サーマルインクジェット方式 | |
| インク | 6色（HP Vivera染料インク：C、M、Y、pK、G/HP Vivera顔料インクmK） | |
| 印刷解像度 | 最高2,400×1,200dpi | |
| 印刷速度 | A1サイズ線画データ（普通紙） 高速：約35秒 | |
| 給紙方法 | ロール紙：1本、カット紙：手差し | |
| 最大用紙幅 | 625mm | 1,118mm |
| 対応用紙 カット紙 | 210×280～625×1,676mm | 210×280～1,118×1,676mm |
| 対応用紙 ロール紙 | A2、A1、610mm | A2、A1、B1、B0、610mm、914、1,118mm |
| ロール紙径 | 芯径：50mm、外径：140mm以内 | 芯径：50mm、外径：140mm以内 |
| 最大用紙厚 | 0.8mm | 0.8mm |
| マージン | ロール紙：左右前後5mm、カット紙：左右前5mm後ろ17mm | ロール紙：左右前後5mm、カット紙：左右前5mm後ろ17mm |
| 距離精度 | ±0.1 | ±0.1 |
| インタフェース | Hi-Speed USB2.0 | Hi-Speed USB2.0 |
| メモリ | 128MB | 128MB |
| ハードディスク | - | - |
| ページ記述言語 | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL3GUI | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL3GUI |
| 内蔵フォント | - | - |
| ハードウェアRIP | - | - |
| ソフトウェアRIP | - | - |
| 環境条件 動作時 | 温度：15℃～35℃、湿度：20～80%（非結露） | 温度：15℃～35℃、湿度：20～80%（非結露） |
| 環境条件 保管時 | 温度：-25℃～55℃、湿度：20～80%（非結露） | 温度：-25℃～55℃、湿度：20～80%（非結露） |
| 電源 | 100～240V（±10%）、50～60Hz | 100～240V（±10%）、50～60Hz |
| 消費電力 | 動作時：200W、待機時：27W | 動作時：200W、待機時：27W |
| 稼動音 | 動作時：44dB（A）、待機時：29dB | 動作時：44dB（A）、待機時：29dB |
| 適合規格 | VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS | VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS |
| 標準保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 |
| 標準付属品 | インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書 | インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書 |
| 外形寸法（幅×奥行き×高さ）/重量 | 1,262×661×391mm/47kg（本体のみ）（スタンドはオプション／スタンド重量18kg） | 1,770×661×1,047mm/8kg |
| 出荷梱包外寸/重量 | 1,660×770×590mm/102kg | 1,965×780×780mm/123kg |